

METABO



Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 15 mm pour la préparation des cordons de soudure
 Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
 Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage
 Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 - 90°
 Butée-guide
 Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage
 Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure
 Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
 Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
 Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage
 Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
 Protection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeaux
 Livrée en metaBOX 185 XL avec 3 plaquettes amovibles en carbure Universal, Cylindre de butée, Tournevis pour vis Torx 15, Tournevis taille 4 avec poignée en T, Clé à fourche taille 10 et Poignée en arceau.

Caractéristiques

modèle	kfmv 17-15 f
poids (kg)	6.3
puissance absorbée (w)	1700
puissance sonore (dba)	99
taux de vibration (m/s²)	5
vitesse à vide (tr/min)	6200 - 12000

Référence	Prix HT
10562292 AFFLEUREUSE METAL KFMV 17-15 F	-