



AGCI

Conforme à la norme NF EN 1300

Structure Monobloc en acier à double paroi : épaisseur de l'acier intérieur- extérieur 1 mm.

L'espace entre les parois intérieure et extérieure est rempli de matériau isolant ignifuge pour protéger le contenu du feu (essai interne du fabricant de 30 minutes à 500° C).

Serrure à clé double panneton certifiée EN 1300 et A2P.

Porte démontable.

Épaisseur totale de la porte 63 mm.

Épaisseur du corps 58 mm.

Charnières externes pour une ouverture de porte de 180 degrés.

Points anti-arrachement de la porte côté charnières.

5 pènes chromés Ø 20 mm à trois directions.

4 étagères réglables fournies avec support pour dossiers suspendus taille A4.

Charge maximale de l'étagère : 40 kg.

Grâce à sa petite taille et son faible poids, l'armoire peut être facilement placée à l'intérieur de bureaux professionnels, entrepôts, magasins, écoles, organismes publics et résidentiels pour stocker et conserver des documents, stocker des objets de valeur et d'autres actifs. Un matériau réfractaire de 30 mm est inséré entre les parois externe et interne, ce qui garantit la protection aux changements de température causés par de petits incendies ou une exposition à des sources de chaleur.

Certifié par IMP selon la norme Européenne EN 14450-S2

Coloris RAL 7024 gris graphite.

Caractéristiques

hauteur extérieure (mm)	1220,00
hauteur intérieure (mm)	1082,00
largeur extérieure (mm)	600,00
largeur intérieure (mm)	506,00
poids (kg)	71
profondeur extérieure (mm)	520,00
profondeur intérieure (mm)	420,00
volume (l)	211

Référence	Prix HT
10550297 ARMOIRE DE SECURITE DOUBLE PAROI A CLE	-