

**NILFISK**

Système de dématage du filtre semi-automatique  
moteur By-Pass industriel avec sécurité surchauffe  
prise asservie pour outils électriques (max 2400 W)  
système de décolmatage du filtre Push & Clean  
variateur de puissance et démarrage en douceur  
entrée cuve MultiFit diamètre 50 pré-équipée antistatique  
range accessoires intégré  
alimentation 230 V / 50-60 Hz  
cuve 30 litres en polypropylène incassable  
livré avec flexible d'aspiration 3 m D32 avec poignée coudée en plastique, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm, sac synthétique, filtre PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 400 mm, buse plate, adaptateur pour outils électriques.

**Caractéristiques**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| capacité de la cuve (l)           | 30                |
| connexion pour outils électriques | non               |
| débit d'air (l/s)                 | 61,67             |
| dépression (mbar)                 | 250               |
| hauteur (mm)                      | 590               |
| largeur (mm)                      | 380               |
| longueur (mm)                     | 450               |
| longueur de câble (m)             | 7,5               |
| longueur de flexible (m)          | 3,5               |
| matériau de la cuve               | polypropylène     |
| modèle                            | attix 30-21 pc eu |
| niveau sonore (dba)               | 59                |
| poids (kg)                        | 10                |
| puissance absorbée max. (w)       | 1500              |
| tension - phases (v )             | 230               |

| Référence                                              | Prix HT |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 10002258 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE ATTIX 30-21 PC EU | -       |