



SIDAMO - MECABOIS

Système de décolmatage manuel du filtre "PUSH & CLEAN" par simple bouton
moteur by-pass à refroidissement indépendant
filtre cartouche classe M en PET lavable et imputrescible, haute efficacité 99,9 %
fonction souffleur, porte accessoires
lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique
rangement intégré à la base pour 2 accessoires
système d'accroche de la canne
équipement : 2 tubes inox droits 500 mm Ø 32 mm, flexible 3,5m Ø 32 mm, suceur à eau & poussières, suceur plat, suceur capitonnage, brosse, filtre cartouche PET classe M, sac synthétique, filet range accessoires, adaptateur pour outil électroportatif.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	30
classe de filtration	m
connexion pour outils électriques	oui
débit d'air (l/s)	60
dépression (mbar)	210
hauteur (mm)	390
largeur (mm)	635
longueur (mm)	400
longueur de câble (m)	5
longueur de flexible (m)	3,5
matériau de la cuve	inox
modèle	dci 35 s
niveau sonore (dba)	64
nombre de moteurs	1
Ø nominal standard (mm)	32
poids (kg)	10,5
puissance absorbée max. (w)	1250
tension - phases (v)	230

Référence		Prix HT
192632	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE DCI 35-S	-