



## SIDAMO - MECABOIS

Système de décolmatage manuel du filtre "PUSH & CLEAN" par simple bouton  
moteur by-pass à refroidissement indépendant  
filtre cartouche classe M en PET lavable et imputrescible, haute efficacité 99,9 %  
fonction souffleur, porte accessoires  
lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique  
rangement intégré à la base pour 2 accessoires  
système d'accroche de la canne  
anse de transport et vidange de cuve intégrée  
équipement : 2 tubes inox droits 500 mm Ø 32 mm, flexible 3,5m Ø 32 mm, suceur à eau & poussières, suceur plat, suceur capitonnage, brosse, filtre cartouche PET classe M, sac synthétique, filet range accessoires, adaptateur pour outil électroportatif.

## Caractéristiques

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| capacité de la cuve (l)           | 25           |
| classe de filtration              | m            |
| connexion pour outils électriques | oui          |
| débit d'air (l/s)                 | 60           |
| dépression (mbar)                 | 210          |
| hauteur (mm)                      | 375          |
| largeur (mm)                      | 530          |
| longueur (mm)                     | 392          |
| longueur de câble (m)             | 5            |
| longueur de flexible (m)          | 3,5          |
| matériau de la cuve               | polyéthylène |
| modèle                            | dcp 25 s     |
| niveau sonore (dba)               | 64           |
| nombre de moteurs                 | 1            |
| Ø nominal standard (mm)           | 32           |
| poids (kg)                        | 9            |
| puissance absorbée max. (w)       | 1250         |
| tension - phases (v )             | 230          |

| Référence |                                      | Prix HT |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| 192631    | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE DCP 25-S | -       |