



SIDAMO - MECABOIS

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
 moteur à refroidissement de type by-pass
 filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
 rangement accessoires intégrés dans le chariot
 cuve basculante facilitant la vidange des liquides
 flexible armé anti-écrasement
 aspiration bi-turbine
 plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
 interrupteur indépendant par moteur
 équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 2,5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur liquide 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur brosse ronde, filtre cartouche PTFE classe M.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	88
connexion pour outils électriques	non
débit d'air (l/s)	176,66
dépression (mbar)	255
hauteur (mm)	620
largeur (mm)	1030
longueur (mm)	560
longueur de câble (m)	7
longueur de flexible (m)	2,5
matériau de la cuve	inox
modèle	jet 100 i
niveau sonore (dba)	78
nombre de moteurs	3
Ø nominal standard (mm)	40
poids (kg)	31,4
puissance absorbée max. (w)	3 x 1200
tension - phases (v)	230

Référence	Prix HT
-----------	---------

