



SIDAMO - MECABOIS

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
 moteur à refroidissement de type by-pass
 filtre cartouche classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
 accessoires métalliques et tubes inox
 rangement accessoires intégrés dans la base
 flexible armé anti-écrasement
 plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
 équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 32 mm, flexible 2,2m Ø 32 mm, suceur à liquide 400 mm, suceur mixte 270 mm, brosse ronde, suceur plat, suceur capitonnage, filtre cartouche PTFE classe M.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	23
classe de filtration	m
connexion pour outils électriques	non
débit d'air (l/s)	70
dépression (mbar)	267
hauteur (mm)	460
largeur (mm)	600
longueur (mm)	430
longueur de câble (m)	7
longueur de flexible (m)	2,2
matériau de la cuve	inox
modèle	jet 15 i
niveau sonore (dba)	74
nombre de moteurs	1
Ø nominal standard (mm)	32
poids (kg)	10
puissance absorbée max. (w)	1450
tension - phases (v)	230

Référence		Prix HT
204861	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 15 l	-