



LACME

Buse en carbure de tungstène pour une durée de vie accrue
Pression s'utilisation max 345 bar
livrée avec un anneau d'accrochage.

Caractéristiques

Référence	angle de pulvérisation (°)	débit (l/min)	filtre pistolet (mesh)	largeur du jet (cm)	n°	recommandée pour	Prix HT
161548	20	0,91	100,00	10 - 15	215	primaires, peintures	-
161547	20	0,68	100,00	10 - 15	213	laques	-
161546	20	0,45	200,00	10 - 15	211	laques	-
161549	30	0,68	100,00	15 - 20	313	laques	-
161551	30	1,17	50,00	15 - 20	317	primaires, peintures	-
161550	30	0,91	100,00	15 - 20	315	primaires, peintures	-
161556	40	1,17	50,00	20 - 25	417	primaires, peintures	-
161555	40	0,91	100,00	20 - 25	415	primaires, peintures	-
161552	40	0,34	200,00	20 - 25	409	colorants, vernis	-
161554	40	0,68	100,00	20 - 25	413	laques	-
161553	40	0,45	200,00	20 - 25	411	laques	-
161558	50	1,17	50,00	25 - 30	517	primaires, peintures	-
161557	50	0,91	100,00	25 - 30	515	primaires, peintures	-
10554395	60	-	-	30 - 35	631	enduits, revêtement	-