



CEMO FRANCE

Conforme à la norme ADR.

Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conductif réalisée par roto-moulage épaisseur matière 4 mm
produits admissibles essence SP, kérosène, gasoil, GNR, mélange essence + huiles
équipements inclus :

- réservoir en PEHD avec bague brevetée pare-flamme
 - bouchon de remplissage en aluminium avec double soupape de surpression et de ventilation
 - pompe manuelle ATEX simple effet
 - pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique
 - 2,7 m de flexible de refoulement DN 19 antistatique
 - flexible d'aspiration 0,6 m DN 16 avec crêpe
 - clapet anti-retour
 - support pistolet en PEHD avec collecteur anti-goutte intégré
 - vanne coupe-circuit en sortie de réservoir
 - ressort anti-pincement pour flexible
 - poignées de manutention intégrées
 - passages de sangle pour arrimage pendant le transport
 - roues caoutchouc pleines Ø 240 mm, profil tout-terrain
 - autocollants de prévention des risques
- transportable, manipulable en charge par 2 personnes
non gerbable
stockage sur rétention en acier uniquement
pompe manuelle atex simple effet, corps en acier
débit 0,25 L par double action
hauteur d'aspiration maximale 1,5 m
raccord entrée/sortie 3/4
flexible de refoulement DN 19 antistatique
densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
capacité : 60 L
dimensions : 90 x 53 x 38 cm
poids à vide : 18 kg.

Référence		Prix HT
204954	CADDY RAVITAILLEUR ESSENCE 60L POMPE MANUELLE	-