

**LACME**

Compresseur complet avec sa cuve et son sécheur frigorifique, compact grâce à son bloc vis encapsulé (sauf version VX25) entièrement protégé et avec un faible niveau sonore grâce à sa carrosserie spécifique
économique grâce à son moteur triphasé haut rendement (IE3-IP55) avec démarrage étoile/triangle (sauf version VX 5,5 : démarrage direct)
simple d'utilisation grâce à son tableau de commande multifonctions et intuitif Air ENERGY CONTROL 3B donnant accès à différents menus : indicateur de maintenance, réinitialisation des alarmes, pression et température de l'huile, heures totales de travail et en charge, état du compresseur (marche à vide, compression, alarme...)
entraînement par courroie vertical
filtres, voyant et bouchons d'huile en face avant du compresseur, pour plus d'accessibilité
raccord de sortie : 3/4 " F (sauf version VX 5,5 : 3/8"F)
cuve horizontale avec longerons, manomètre 16 bar, soupape de sécurité CE et robinet de purge
bloc vis encapsulé X43i, système compact de séparation (air/huile).

Caractéristiques

pression max. (bar)	10
tension (v)	400

Référence	capacité de la cuve (l)	débit restitué (m³/h)	modèle	niveau sonore (dba)	puissance du moteur (cv - kw)	vitesse de rotation (tr/min)	Prix HT
10538374	270	30.6	vx 5,5/270 sc	63	5.5 - 4	4980	-
10538372	270	46.1	vx 7,5/270 sc	65	7.5 - 5.5	7263	-
10538373	500	57.9	vx 10/500 sc	67	10 - 7.5	9188	-