



TRUMPF

Petit et maniable

La TruTool TKF 700 vous permet d'obtenir des longueurs de chanfrein jusqu'à 7 mm sur des tôles droites ainsi que sur des tubes.

Un dispositif de blocage rapide vous permet de changer de console et de direction de coupe sans effort.

La TruTool TKF 700 est le plus petit modèle de sa classe, et vous pouvez sans problème l'amener en position verticale, horizontale ou en position inférieure renversée, mais aussi l'utiliser de manière stationnaire dans une station de travail. La poignée ronde permet un travail confortable.

Idéal pour les espaces limités : vous pouvez orienter la direction de coupe de 90° vers la droite ou vers la gauche.

La hauteur de chanfrein et l'épaisseur de tôle se règlent simplement et sans outil.

Angle de chanfrein : 30° ou 45°

Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² : 7 mm

Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² : 5 mm

Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² : 5,7 mm

Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² : 4 mm

Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² : 4 mm

Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² : 3 mm

Plus petit rayon : 40 mm

Vitesse d'exécution (max.) : 1,5 m/min

Puissance d'entrée nominale : 1700 W

Epaisseur de tôle : 1 mm - 20 mm

Longueur : 342 mm

Hauteur : 240 mm

Poids : 5,3 kg

Livrée avec coffret, couteau standard (monté), pompe à graisse (remplie de "G1"), clé mâle coudée T25, clé mâle 6 pans DIN 911-5, clé mâle 6 pans DIN 911-4, porte-rouleau complet, poignée.

Référence		Prix HT
10560578	COUTEAU STANDARD TKF700 (SET DE 2)	-
10560596	CHANFREINEUSE TRUTOOL TKF 700 (3A1) D 30°	-
10562318	CHANFREINEUSE TRUTOOL TKF 700 (3A1) D 45°	-