



## FIMM

Conforme à la norme EN 1757.

Conçu pour des utilisations intensives

Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau.

Plateau encastré.

Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.

Embout de protection à l'avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs.

Barre de maintien des charges ajustable en hauteur pour éviter la chute d'objets.

Plateau en bois médium : épaisseur 16 mm, très résistant (adapté aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas, résistant au feu).

Roues caoutchouc adaptées aux sols lisses : 2 fixes + 2 pivotantes à frein conformes à la norme EN 1757

OU

Roues TPE : roulement à billes réduisant l'effort au démarrage de plus de 50%, absorbent les vibrations, silencieuses et non tachantes conformes à la norme EN 1757.

Produit livré démonté avec conditionnement carton (Flat-Pack) ou monté.

## Caractéristiques

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| charge (kg)                           | 400              |
| dimensions du plateau (l x l) (mm)    | 1000 x 595       |
| dimensions hors tout (l x l x h) (mm) | 1255 x 640 x 980 |
| Ø de roue (mm)                        | 160              |

| Référence | modèle      | poids (kg) | type de roue | Prix HT |
|-----------|-------------|------------|--------------|---------|
| 10554718  | flat-pack   | 26         | caoutchouc   | -       |
| 10554720  | flat-pack   | 25         | tpe          | -       |
| 10554717  | livré monté | -          | caoutchouc   | -       |
| 10554719  | livré monté | 25         | tpe          | -       |