



FIMM

Conception robuste entièrement mécano-soudée avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renfort sous plateau.

Plateau encastré.

De chaque côté, un demi-panneau rabattable facilite le chargement et le déchargement des charges.

Plateau du fond en bois médium épaisseur 16 mm, encastré, ne se fend pas, n'éclate pas.

Aucun risque d'écharde.

Poignée à hauteur ergonomique, en tube de 35 x 20 mm pour une bonne prise en main.

Habillage grillagé : maille de 50 'd7 50 mm.

Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.

Les modèles équipés de toit sont verrouillables et permettent de sécuriser des marchandises sensibles.

Produit livré prêt à l'emploi, sauf poignée à monter.

Garantie 10 ans.

Caractéristiques

charge (kg)	500
Ø de roue (mm)	160
type de roue	tpe

Référence	dimensions hors tout (l x l x h) (mm)	dimensions utiles (l x l x h) (mm)	modèle	poids (kg)	Prix HT
10558002	1175 x 645 x 930	985 x 565 x 655	sans toit	48,50	-
10558004	1375 x 845 x 940	1185 x 765 x 655	sans toit	59,50	-
10558003	1175 x 645 x 930	985 x 565 x 655	avec toit	55,00	-
10558005	1375 x 845 x 940	1185 x 765 x 655	avec toit	68,00	-