



## FIMM

Conforme à la norme EN 1757.

Chariot modulable pour s'adapter à vos besoins.

Conçu pour une utilisation intensive.

Plateau en bois médium : épaisseur 16 mm, très résistant (adapté aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas, résistant au feu).

Habillage grillagé en maille de 50 x 50 mm permettant de gérer les charges en vrac.

Châssis en acier mécano-soudé renforcé.

Dossier en tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.

Hauteur ergonomique de poussée 980 mm.

Hauteur utile du dossier : 530 mm, hauteur utile 1/2 ridelles : 275 mm.

Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein montées sur roulements à billes, non tachantes, silencieuses.

Effort au démarrage réduit de 50%. Conformés à la norme EN 1757.

## Caractéristiques

|                |     |
|----------------|-----|
| charge (kg)    | 500 |
| Ø de roue (mm) | 160 |
| type de roue   | tpe |

| Référence | dimensions du plateau<br>(l x l) (mm) | dimensions hors tout (l<br>x l x h) (mm) | modèle                      | poids (kg) | Prix HT |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| 10554725  | 965 x 555                             | 1225 x 640 x 980                         | 1 dossier + 3 demi ridelles | 34,5       | -       |
| 10554727  | 965 x 555                             | 1225 x 640 x 980                         | 2 dossiers + 2 ridelles     | 40,5       | -       |
| 10554726  | 1075 x 710                            | 1335 x 800 x 980                         | 1 dossier + 3 demi ridelles | 39,5       | -       |