



DIKE

Zone du talon fermé.
Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie dans la zone du talon.
Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.
Résistance aux basses températures (CI: Cold Insulation certification).
Insert réfléchissant.
Spécifications techniques
Couleur 300 noir
Tige boucle pleine fleur hydro provenant de tanneries certifiées LWG avec fermeture éclair latérale et renfort en film PU
Doublure Solidbreath® RR GRS/fourrure d'agneau synthétique
Semelle PU compact BMBcert® Long Life® recyclable.
Inter-semelle PU étendu BMBcert® Long Life® recyclable.
Embout Aluforce® recyclable, ultra léger et à haute résistance.
Semelle anti-perforation Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée.
Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection.
Résistant et flexible.
Semelle de propreté anatomique, amovible foam recyclé/recyclable.

Caractéristiques

Référence	pointure	Prix HT
10552311	38	-
10552312	39	-
10552313	40	-
10552314	41	-
10552315	42	-
10552316	43	-
10552317	44	-
10552318	45	-
10552319	46	-
10552320	47	-