

RAWL



Clou-vis à Tête Fraisée
pose rapide par frappe réduisant le temps de travail et permettant d'effectuer des installations en série de manière économique
combinaison de l'empreinte Phillips et du filetage hélico'efdal permettant le démontage du clou et facilitant ainsi une éventuelle désinstallation
large gamme des produits, longueurs, diamètres et têtes fraisées accessibles, garantissant le choix d'une solution appropriée pour toute application
conception pour une fixation traversante
applications : lambourdes, cadres, lattes, tasseaux en bois et plinthes
Homologué pour une utilisation en béton, briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques silico-calcaires perforées, blocs en béton léger, blocs en béton léger creux et béton cellulaire.

Caractéristiques

Référence	boîte de	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	profondeur de perçage minimale (mm)	Prix HT
21692	100	30	5	5	30	8,91 €
21695	100	40	6	6	35	-
185671	100	35	6	6	35	-
185670	100	40	5	5	30	-
21693	100	50	5	5	30	-
185673	100	50	6	6	35	-
21701	50	80	8	8	45	-
21696	100	60	6	6	35	-
21703	50	100	8	8	45	-
21698	100	80	6	6	35	19,80 €
112112	50	120	8	8	45	-
185675	100	45	8	8	45	-
21700	100	60	8	8	45	-
185676	50	140	8	8	45	-