

## RAWL



Recommandée pour la fixation d'isolant sur tous types de support (catégorie support A, B, C, D, E selon ETE)  
 rapidité de pose à fleur garantie grâce à un embout de vissage avec butée TFIX-8S-TOOL  
 profondeur d'ancrage minimale pour charge maximale  
 bouchon surmoulé sur la tête de vis (Tx 40)  
 sécurité maximale lors de la pose et durant la durée d'exploitation de l'ouvrage  
 possibilité d'utilisation avec une rosace d'appui KWL supplémentaire (90, 110 et 140 mm ; recommandé pour la fixation de la laine minérale roulée ou en panneaux en fonction de la cohésion de l'isolant)  
 produit prémonté  
 applications : système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS)  
 panneaux isolants à base de polystyrène expansé ou extrudé  
 laine minérale  
 panneaux isolants rigides de laine minérale + Rosace d'appui KWL  
 panneaux isolants à base de liège  
 panneaux isolants à base de fibre de bois  
 panneaux isolants légers à base de matériaux recyclés  
 homologué pour une utilisation en : béton courant de classe C12/15 à C50/60 (Catégorie support A), maçonnerie pleine, dont les briques silico-calcaires pleines, les briques de céramique pleines, les blocs de béton, la pierre (Catégorie support B), maçonnerie creuse, dont les briques silico-calcaires perforées verticalement, les briques alvéolaires, les briques de céramique creuse, les briques monomur (Catégorie support C), blocs pleins de béton de granulats légers (Catégorie support D), blocs de béton cellulaire autoclavé (Catégorie support E).

## Caractéristiques

|        |    |
|--------|----|
| Ø (mm) | 8  |
| rosace | 60 |

| Référence | boîte de | Épaisseur maxi de l'élément à fixer (mm) | longueur (mm) | Prix HT |
|-----------|----------|------------------------------------------|---------------|---------|
| 10529540  | 100      | 180                                      | 215           | -       |
| 146915    | 200      | 80                                       | 115           | -       |
| 146918    | 100      | 200                                      | 235           | -       |
| 146916    | 200      | 100                                      | 135           | -       |
| 146917    | 200      | 120                                      | 155           | -       |
| 10529538  | 200      | 140                                      | 175           | -       |
| 10529539  | 200      | 160                                      | 195           | -       |