



SPLUS

- {*
- 'B7{*B7 Sur roulettes pour un déplacement facile dans la zone à rafraîchir-360
- 'B7{*B7 pilotage avec télécommande et sur panneau de contrôle-360
- 'B7{*B7 minuteur et thermostat électroniques-360
- 'B7{*B7 3 vitesses de ventilation-360
- 'B7{*B7 aucune installation particulière nécessaire-360
- 'B7{*B7 livré avec gaine flexible (Ø150 x 1500 mm) et télécommande-360
- 'B7{*B7 a pplication : Industrie, zones de travail, locaux tertiaires, magasins ou halls d expositions, locaux publics et collectivités tels que les hôpitaux, les maisons de retraite.-360
- 'B7{*B7Puissance frigorifique:3500w-360
- 'B7{*B7Température de fonctionnement:18 à 32°C-360
- 'B7{*B7Débit d'air: 410m3/h-360
- 'B7{*B7Gaz réfrigérant: R290-360
- 'B7{*B7Alimentation: 220-240V/50Hz-360
- 'B7{*B7Niveau sonore: 65 dB(A)-360
- 'B7{*B7Poids: 28 Kg-360

Référence		Prix HT
10561894	CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC CM12	902,40 €