

LEMAN



Inciseur conique ou extensible Ø 100 mm adaptable pour délignage de panneaux (évite les éclats)
 sélecteur du sens de rotation en mode toupillage (avalement possible, si entraineur)
 guide de dressage de dégauchisseuse et tables en fonte d'acier
 servantes à rouleaux positionnées en bout de table de rabotage et de chariotage
 bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier
 encombrement (LxlxH) : 3200 x 2900 x 1200 mm
 hauteur de travail : 860 mm
 Scie
 puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 3000W - 4CV/3800W-5CV
 vitesse de rotation lame/inciseur : 4500 T/min / 8500T/min
 diamètre et alésage de la lame (mm) : 315 x 30 / 250 x 30 mm
 diamètre et alésage de l'inciseur (mm) : / 100 x 20 mm
 inclinaison de la lame : 45°
 hauteur de coupe maxi : 100 mm / 70 mm
 hauteur de coupe à 45° : 80 mm / 55 mm
 dimension de la table (LxP) : 860 x 300 mm
 dimension de la rallonge (LxP) : 505 x 300 mm
 dimension du chariot de coupe (Lxl) : 2000 x 270 mm
 Toupie/tenonneuse
 puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 2800W - 3,8 CV
 vitesses de rotation : 1800-3000-6000-9000
 diamètre de l'arbre : 30 mm
 filetage de l'arbre : M14
 hauteur de l'arbre : 100 mm
 diamètre Maxi de l'outil dans la table / le capot : 200 mm
 table de chariotage (L/l) : 860 x 300 mm
 Dégauchisseuse / raboteuse
 puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 3000W - 4CV / 3800W - 5CV
 vitesse de rotation : 4800 T/min
 diamètre de l'arbre : 70 mm
 dimensions des fers : 310 x 25 x 3 mm
 nombre de fers : 3
 Dégauchisseuse
 largeur de dégauchissage : 310 mm
 profondeur de passe : de 0 à 5 mm
 dimensions des tables : 1380 x 315 mm
 dimension du guide : 1200 x 150 mm
 inclinaison du guide : de 45° à 90°
 Rabotage
 largeur de rabotage : 305 mm
 hauteur de rabotage : 225 mm
 profondeur de passe : de 0 à 3 mm
 vitesse d'avance : 6 m/min
 dimension de la table (Lxl) : 540 x 306 mm
 mortaiseuse (option)
 mandrin type Wescott : 0 à 16 mm
 dimension de la table : 500 x 210 mm
 hauteur de Mortaisage : 140 mm
 course longitudinale : 290 mm
 course latérale : 150 mm
 sortie d'aspiration du combiné : 3 x Ø100 mm
 poids net : 565 Kg
 livrée avec 1 lame carbure Ø 315 de 40 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, le guide d'onglet, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (Ht 120 - Gr100), le guide po

Référence		Prix HT
192771	COMBINE 5 OPERATIONS COM310	-