

LEMAN



Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc
moteur asynchrone de 800 W, puissant et silencieux
capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec
le disque, ce qui évite de multiplier les branchements
butée d'appui en bout de table de la bande servant également de table lorsque la
bande est à la verticale.

manette de détente rapide de la bande

molette de centrage de la bande située à l'arrière

table en fonte d'acier inclinable jusqu'à 45° vers le bas, avec rainure pour utilisation
du guide d'onglet

table montée sur 2 supports pour être parfaitement maintenue

guide d'onglet pour le ponçage des pièces biseautées

disque de ponçage autocollant

puissance moteur (230 V - 50Hz) : 800 W - 1,1 CV

dimensions de la table (L x P) : 355 x 200 mm

inclinaison : 45° vers le bas

guide d'onglet : -60° à +60°

sortie d'aspiration : Ø 62 mm

disque de ponçage :

- Ø : 250 mm

- fixation : autocollant / adhesive

- vitesse de rotation : 1400 tr/min

bande de ponçage :

- dimensions de la bande (L x l) : 1219 x 150 mm

- vitesse : 517 m/min

- inclinaison : 0° et 90°

- longueur de la table d'appui : 500 mm

encombrement (L x l x H) : 603 x 540 x 470 mm

poids net : 47 Kg

garantie : 2 ans

livré avec le piètement, guide d'onglet, 1 disque Gr80, 1 bande Gr80, clés et notice
d'utilisation.

Référence		Prix HT
193260	COMBINE PONCEUR PON250	-