COMPRESSEUR A COURROIE MONOETAGE PRIM'AIR



LACME

Groupe monobloc (13/50 - 2), bicylindre en V (VM 21/100 et VT 25/150) ou tricylindre en W (WM 35/270 et WM 55/500)
composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre et culasse en fonte ou culasse en aluminium pour modèles WM 35/270 et WM 55/500
contacteur manométrique
manomètre 16 bar
clapet anti-retour
soudage de sécurité
robinet de purge
tuyauterie cuivre 12 x 14
cordon d'alimentation longueur 2 m, 3 x 2,5 mm² Tri, ou 2 x 1,5 mm² Mono.

Caractéristiques

pression max. (bar)	10

Référence	capacité de la cuve (l)	débit aspiré (m³/h)	débit restitué (m³/h)	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	nombre de cylindre	poids (kg)	puissance du moteur (cv - kw)	tension (v)	vitesse de rotation (tr/min)	Prix HT
9108952	100	21	14,8	760	510	960	2	68	2,0 - 1,5	230	1340	-
158752	150	25	18,7	830	5110	1160	2	75	2,0 - 1,5	400	1340	-
158753	270	35	23,6	1050	550	1650	3	175	4,0 - 3,0	400	1190	-
158754	500	55	43,4	1250	640	1950	3	280	7,5 - 5,5	400	1350	-