

**LACME**

Groupe monobloc monocylindre lubrifié : 15 m<sup>3</sup>/h  
composants longue durée plaques clapets haut rendement, triple segmentation,  
cylindre en fonte et culasse en aluminium  
tableau de bord avec :  
détendeur (réglage pression)  
2 sorties réglées raccord rapide  
manomètre de pression régulée  
manomètre de pression de cuve  
tuyauterie cuivre gros passage  
double poignée de manutention  
gros roues Ø 220 mm  
patins amortisseurs  
cordons d'alimentation : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> x 3,50 m.

**Caractéristiques**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| capacité de la cuve (l)            | 50        |
| débit aspiré (m <sup>3</sup> /h)   | 15        |
| débit restitué (m <sup>3</sup> /h) | 8,9       |
| hauteur (mm)                       | 640       |
| largeur (mm)                       | 460       |
| longueur (mm)                      | 930       |
| nombre de cylindre                 | 1         |
| poids (kg)                         | 35        |
| pression max. (bar)                | 11        |
| puissance du moteur (cv - kw)      | 2,0 - 1,5 |
| tension (v)                        | 230       |
| vitesse de rotation (tr/min)       | 2850      |

| Référence |                                             | Prix HT |
|-----------|---------------------------------------------|---------|
| 110057    | COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE MAXAIR 15/50 | -       |