



LACME

Groupe monobloc sans huile bicylindre en V
composants longue durée : plaques clapets haut rendement, segments téflon,
cylindres et culasses aluminium
compact avec grosses roues pour déplacement plus facile
sans huile pour un air plus propre et un entretien limité
niveau sonore réduit grâce à son moteur 1 450 tr/min et sa segmentation spécifique
vite opérationnel, idéal pour les travaux de clouage
équipement standard : tableau de bord avec 2 sorites réglées raccord rapide et
manomètres de pression, châssis tubulaire grosse section, brancard rabattable,
plateau/tablette porte enrouleur, flexible HT liaison groupe/cuve, roues gonflables
gros diamètre, patins amortisseurs, contacteur manométrique, soupape de sécurité
CE, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x 1,90 m.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	17
débit aspiré (m ³ /h)	19,50
débit restitué (m ³ /h)	12
dimensions lxlxh (mm)	660x710x500 (1060)
nombre de cylindre	2
poids (kg)	54
pression max. (bar)	10,5
puissance du moteur (cv - kw)	2,6 – 1,9
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	1450

Référence		Prix HT
10554385	COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE SANS HUILE MAXAIR 20/20	-