

**BOSTITCH**

Équipé d'une armature de protection robuste avec poignée télescopique, permettant un stockage vertical ou horizontal
moteur sans huile, sans entretien, offrant une grande fiabilité et un usage facile
cuve de 17 L, équivalente à une cuve de 30 L à 8 bars, pour une meilleure autonomie
pieds en caoutchouc et roues gonflables pour une stabilité et une mobilité accrues
niveau sonore de 97 dB, adapté pour des utilisations sur chantier
tableau de bord avec 2 sorties rapides, manomètres, régulateur, et roues gonflables pour une mobilité optimale
parfait pour les travaux de gonflage, de clouage, et autres applications nécessitant une haute pression
équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	17
débit aspiré (m³/h)	17,50
débit restitué (m³/h)	7,8 (à 7 bars)
dimensions lxlxh (mm)	610x415x720
nombre de cylindre	1
poids (kg)	36,2
pression max. (bar)	14
puissance du moteur (cv - kw)	2,5 - 1,84
tension (v)	230
vitesse de rotation (tr/min)	1800

Référence		Prix HT
10554536	COMPRESSEUR NON LUBRIFIÉ À ENTRAÎNEMENT DIRECT BOSTITCH PS17-E 17L/2,5CV	-