

LACME



Groupe fonte monoétagés :
monobloc lubrifié (Termic 17/20)
bicylindre en V caréné (Termic 26/40)
tricylindre en W (Termic 40/40)
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium
filtre à air à faible pertes de charge : 1 filtre par cylindre robinet de sortie directe
raccord express filtre régulateur 1/4 + sortie directe raccord rapide
roues gonflables gros diamètre
flexible de liaison groupe/cuve
manomètre 16 bar, soupape de sécurité, robinets de purge (1 par cuve), patins amortisseurs
moteur essence Honda type : GC 135 (3,6 CV) pour le modèle TERMIC 17/20, GX 160 (5,5 CV) pour le modèle TERMIC 26/40, GX270 (8,4CV) pour le modèle TERMIC 40/40
démarrage par lanceur manuel.

Caractéristiques

Référence	capacité de la cuve (l)	débit aspiré (m³/h)	débit restitué (m³/h)	hauteur (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	modèle	nombre de cylindre	poids (kg)	pression max. (bar)	puissance du moteur (cv - kw)	Prix HT
180496	20	17	10	850	520	600	termic 17/20	1	39	10	4,8 - 5,3	-
9121682	2 x 20	26	18	-	-	1200	termic 26/40	2	-	11	4,8 - 5,3	-
107883	2 x 20	40	27	930	790	1200	termic 40/40	3	109	11	8,4 - 6,2	-