

LACME



Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit (faible niveau sonore 69 dB(A))
composants longue durée : plaque clapets haut rendement, 3 segments par piston, cylindres en fonte, culasses en aluminium, refroidissement intermédiaire entre étages, voyant niveau d'huile
moteur triphasé IP55 avec démarrage Direct
groupe bicylindre en ligne biétagé
bouton marche/bouton arrêt
pressostat régulation marche-arrêt
compteur horaire
manomètre glycérine 16 bar
protection thermique
ventilation forcée pour un abaissement de la température
électrovanne de décharge
réservoir tampon 2 litres
flexible 1/2"
câble d'alimentation longueur 1.40 m
cuve 270 litres horizontale avec soupape de sécurité, manomètre de pression, robinet de sortie 1/2"F et patins amortisseurs.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	270
débit aspiré (m³/h)	35,90
débit restitué (m³/h)	25,0
hauteur (mm)	1340
largeur (mm)	600
longueur (mm)	1500
modèle	silent c36/270 d
nombre de cylindre	2
poids (kg)	230
pression max. (bar)	10
puissance du moteur (cv - kw)	5,5 - 4,0
tension (v)	400
vitesse de rotation (tr/min)	1270

Référence		Prix HT
205886	COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES INSONORISE SILENT C36/270 D	-