

KNIPPEX



Utilisation : fils doux, fils durs, corde à piano
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
pince atramentisée noire
poignées avec gaines bi-matière minces
forme tête coudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupe de côté avec espace libre de saisie (version 7122200)
évidement situé à la base des tranchants facilitant la coupe de fil épais (version 7132200)
pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm
puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
capacité de coupe :
- fil doux : 6 mm
- fil mi-dur : 5,2 mm
- fil dur : 4 mm
- corde à piano : 3,6 mm.

Caractéristiques

longueur (mm)	200
---------------	-----

Référence	gaine	poids (kg)	version	Prix HT
9120739	plastique	0,335	mâchoire sous articulation	51,86 €
9117667	bi-matière mince	0,365	mâchoire sous articulation	55,53 €
9110231	bi-matière mince	0,375	avec ressort d'ouverture	62,89 €
189352	bi-matière mince	0,370	coupe-fils épais + ressort d'ouverture	63,70 €
10545790	bi-matière minces	0,380	-	-
189351	bi-matière mince	0,375	tête coudée + ressort d'ouverture	77,63 €