



#### BAHCO

Conception pour usage intensif  
roue d'assistance située sur le levier évitant les blessures et améliorant la maniabilité du cric  
revêtement polyuréthane du levier en acier évitant les rayures sur le véhicule  
roues extra larges et épaisses en polyuréthane pour passer tous les obstacles et améliorant la manoeuvrabilité  
extensions incluses pour augmenter la hauteur de levage (45 et 75 mm)  
système de soupapes à pression de sécurité évitant la surcharge  
raccordement : 1/4"  
pression : 8-12 bar.

### Caractéristiques

| Référence | charge<br>maximale<br>utile (t) | hauteur<br>maxi (mm) | hauteur<br>maxi avec 1<br>pas (mm) | hauteur<br>maxi avec 2<br>pas (mm) | hauteur<br>maxi avec 3<br>pas (mm) | hauteur mini<br>(mm) | poids (kg) | Prix HT |
|-----------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|---------|
| 10547598  | 15 -30                          | 289                  | 223 (30t)                          | 289 (15t)                          | -                                  | 150                  | 54,5       | -       |
| 10547600  | 10-20-40                        | 406                  | 183 (40t)                          | 233 (20t)                          | 287 (10t)                          | 125                  | 53         | -       |
| 10547601  | 20-40-60                        | 312                  | 206 (60t)                          | 255 (40t)                          | 312 (20t)                          | 150                  | 73         | -       |
| 10547579  | 50-80                           | 443                  | 341 (80t)                          | 443 (50t)                          | -                                  | 230                  | 106        | -       |