

DÉROUILLAEX^{NV}

DÉROUILLANT PASSIVANT



• DESCRIPTION

Dérouillant passivant pour pièces métalliques. Augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats. Les pièces traitées peuvent rester sans protection pendant plusieurs semaines sans risque d'altération par la corrosion. Convient pour le dérochage des pièces en aluminium. Permet de traiter également les pièces légèrement grasses. Miscible en toute proportion dans l'eau.

- + Idéal pour le stockage
- + Convient avant peinture
- + Dérouille et passive en une seule opération

• MODE D'EMPLOI

Diluer entre 10 et 25% dans l'eau en fonction du degré d'entartrage. Traitement au trempé, par pulvérisation ou à l'éponge. Laisser agir 15 à 20 min et rincer.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Densité : 1.85
- pH = 1

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Produit corrosif. Le port de gants et lunettes de protection est recommandé.

Étiquetage : DANGER, GHS05, GHS07, H302, H314.

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : NP8101

Bidon 1L

Carton de 12

- Réf : NP8111

Bidon 5L

Carton de 4

- Réf : NP8121

Fût 30L

Code douane

3824904500

Transport ADR

Non soumis

(NP8101, NP8111)

Soumis

(NP8121)

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

**Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France**