

# MACHINES SCIAGE



## UTILISATION

Idéale pour la découpe de carrelage, céramique, marbre...

## LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :  
1 scie sur table  
1 outillage

## METIERS

Carreleur, Entreprise multi-travaux

## OUTILS

Nous vous conseillons d'utiliser un disque CR70 pour la VIP290 et un CR89 pour la VIP2125



## Scies sur table VIP

Les scies sur table spéciales carreleurs

| RÉFÉRENCE                               | VIP2125                   | VIP290                    |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES             |                           |                           |
| Moteur                                  | Electrique 230 V - 1400 W | Electrique 230 V - 1000 W |
| Diamètre                                | 200 mm                    | 200 mm                    |
| Alésage                                 | 25,4 mm                   | 25,4 mm                   |
| Profondeur max de coupe droite          | 40 mm                     | 40 mm                     |
| Profondeur max de coupe à 45°           | 35 mm                     | 40 mm                     |
| Taille maxi du matériau coupe droite    | 1250 mm                   | 900 mm                    |
| Taille maxi du matériau coupe diagonale | 880 mm                    | 636 mm                    |
| Vitesse de rotation                     | 2800 tr/min               | 2800 tr/min               |
| Poids net                               | 51.5 kg                   | 39 kg                     |
| Dimensions (L x l x h)                  | 1870 x 625 x 1340 mm      | 1450 x 455 x 1250 mm      |

## Systèmes brevetés

 MADE IN ITALY



Ø 200 mm  
↓ 40 mm

**TT**  
POWER



**Spray**  
system  
DISK'S LUBRICATION





- Machines légères et compactes
- Pieds rabattables pour faciliter les déplacements et le stockage



#### LE MOT DE L'EXPERT


Pour prolonger la durée de vie de votre scie sur table, pensez à nettoyer la pompe à eau après chaque utilisation : plongez la pompe dans l'eau claire et faites tourner quelques minutes à vide.




Réglette de longueur de coupe




Tête de coupe inclinable à 45°



Tête de coupe inclinable à 45°



Profondeur de coupe réglable et progressive



Tête de coupe montée sur 6 roulements (dont 2 ajustables) : précision de coupe absolue



Roulettes pour faciliter les déplacements

#### EN OPTION

| REFERENCE | DESCRIPTIF                                           |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 10010796  | Extension latérale 600 x 400 mm                      |
| SP0502    | Rallonge monophasée ; 10 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm2 |



10010796



SP0502