




8 route des Planches
BP 49 - 25250 RANG
03 81 96 33 34

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE : **TAPIS ANTI-G/04**



PRODUIT		
Désignation :	Tapis anti-glisse	
PROPRIETES		
Couleur :	Noire	
Matière constitutive :	Granules de caoutchouc recyclés, liés avec du polyuréthane	
Poids :	870 Kg/m³	
Température d'utilisation :	- 30°C à + 100°C	
Résistance à la traction :	Min. 0,9N/mm² (DIN EN ISO 1798)	
Allongement à la rupture :	Min. 60 % (DIN EN ISO 1798)	
Pression de charge maximale:	150 t/m²	
Coefficient de frottement :	≥ 0,6 μ	
Comportement au feu :	B2 (DIN 4102)	
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)		
Dimensions :	épaisseur	4 mm [-0 mm ; +1 mm]
	largeur	25 cm [-0 cm ; +1 cm]
	longueur	500 cm [-2 cm ; +2 cm]
INSTRUCTIONS D'UTILISATION		
Le tapis antiglisse ne se substitue pas au système d'arrimage, il vient en complément Le tapis antiglisse peut être utilisé recto ou verso. Les tapis anti-glisse sont réutilisables. Ils doivent cependant être vérifiés avant utilisation pour s'assurer de l'absence de dégradations remettant en cause leur efficacité. Il existe en effet des critères, nécessitant leur remplacement, comme : déformations persistantes ou marques persistantes, fissures, usure de la surface, zones cassées du matériau, endroits gonflés, dégradation due au contact avec des substances agressives, effritement, salissure gênant l'utilisation		

CONDITIONNEMENT

- En rouleau de 0,25m x 5m protégé par un film plastique
- Poids d'un rouleau $\approx$ 5 Kg

