

UNIQUE SUR LE MARCHÉ !

LA NOUVELLE FAÇON DE DÉCOUPER

à EAU et à SEC

Sécurité

Circuit d'évacuation des poussières fermé pour les coupes à sec.

Pratique

Table de découpe sur roues métalliques pour plus de précision ; roulements à billes pour assurer une grande stabilité

✓ GARANTIE 3 ANS

MADE IN
EUROPE



Innovation

Système d'évacuation des poussières intégré. Modification facile de la solution de coupe à sec vers la solution de coupe à eau.

Modulable

Table à rouleaux dotée d'un système d'agrandissement intégré sur les deux côtés.



Aspirateur vendu séparément.



Filtre cyclonique :
pré-filtration pour les poussières grossières



Système de filtration
maintenant la
poussière dans un
circuit fermé.



Réservoir d'eau
amovible par l'avant :
pratique, rapide,
nettoyage facile.

CTS 830

MC2158

INFORMATIONS TECHNIQUES


Moteur :	2,2 kW / 230 V
Vitesse :	1400 min ⁻¹
Dimensions du disque :	450x30,0 mm
Longueur de coupe à sec, épaisseur du matériau :	380 mm / 430 mm / 440 mm / 455 mm 13,5 cm / 5,0 cm / 4,0 cm / 3,0 cm
Longueur de coupe, à eau :	600 mm
Prof. de coupe, coupe pleine :	135 mm
Prof. max de coupe, coupe à eau :	145 mm
Poids :	120 kg
Dimensions LxPxH:	1110x600x1270 mm

DESCRIPTION

Encrassement moindre de la machine du fait de la coupe à sec.
Aspiration efficace de la poussière par un système fermé.
Préfiltrage par un cyclone séparant la poussière directement dans un sac.
Matériau coupé à sec empêchant les tâches de boue.
Nette réduction de bruit avec le disque SHOXX UX13.
Utilisable à sec et à eau.
Idéal pour de multiples utilisateurs différents.
Polyvalence du canal d'aspiration permettant de changer simplement entre coupe à sec et coupe à eau.
Disque diamant SHOXX UX13 permettant une coupe rapide jusqu'à une profondeur de 145 mm.

ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour la découpe du carrelage, maçonnerie, matériaux mixtes.



Inclus : 1 disque SHOXX UX13 AMPHIBIA Ø450
Pavés, produits en béton, briques réfractaire,
briques silico-calcaires, briques, granit.

Hauteur segment : 13 mm
Silencieux et confortable pour l'utilisateur et l'environnement.
Polyvalent dans les matériaux pour les coupes à sec et à eau.