Reebok WORK SHOES

BB4500 Safety

ARTICLE	IB4132
CATÉGORIE	S3S HRO SRC, ESD
POINTURES	37 - 47
LARGEUR DE LA CHAUSSURE	11
POIDS (un pied, t. 42)	640 gr
METAL FREE	OUI
HOMOLOGATION	CE

TIGE
Full Grain - Cuir résistant à l'eau

DOUBLURE
Nylon respirant

EMBOUT
COMPOSITE - Réduit le poids tout en maintenant la protection contre les chocs

SEMELLE ANTI-PERFORATION
Anti-perforation non magnétique en matériaux composites, 40% plus léger et plus flexible qu'une lame en acier. Il donne une protection majeure en couvrant toute la surface du pied

PREMIERE DE PROPRETE
Amovible en mousse MemoryTech

SEMELLE
Semelle intermédiaire en EVA et semelle d'usure en caoutchouc SR

		REQUISE EN ISO 20345:2011	RESULTAT
TIGE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	⩾ 0,8	1,5
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	⩾ 15	22,3
DOUBLURE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	⩾ 2	73,0
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	⩾ 20	584,1
EMBOUT			
Résistance au choc	mm	⩾ 12,5	18,5
Résistance à la compression	mm	⩾ 12,5	20,0
SEMELLE ANTI-PERFORATION			
Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)	N	⩾ 1.000	⩾ 1.000
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE			
en lieu humide (85% rH)	MΩ	⩾ 0,1	4,02
en lieu sec (30% rH)	MΩ	⩽ 1000	5,60
SEMELLE			
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	⩽ 150	115,4
Résistance aux flexions	mm	⩽ 4	0
Résistance aux hydrocarbures	%	⩽ 12	8,36
Absorption du choc au talon	J	⩾ 20	28
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	7° Heel	⩾ 0,13	0.13
sur sol en acier lubrifié par glycérine	Flat	⩾ 0,18	0.18
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	7° Heel	⩾ 0,28	0.39
sol en céramique lubrifiée par détergent	Flat	⩾ 0,32	0.38