

DH3628DAWVZ

Perfo-burineur SDS+ 3 modes – HitCase

36 V – 4,0 Ah – 3,2 Joules (EPTA 05)

4966376405626



BRUSHLESS

NEW

Moteur Brushless : maintenance réduite et plus longue durée de vie

Fonction RFC : « anti-retour » »sécurité utilisateur

Fonction Led-Level : facilitation de perçage à 90°

3,2 Joules (EPTA 05) : haute performance de perçage et de piquage

Fonction auto-stop : programmation du temps de perçage pour perçage en série



Photo non contractuelle



ACCESSOIRE OPTIONNEL

SYSTÈME D'ASPIRATION

Réf. 379135

Compatible



DH3628DAW2Z

Version

sans batterie ni chargeur

HitCase III

4966376405572

Caractéristiques techniques

Puissance	36 V -4,0 Ah (BSL36B18)
Fonctions	3 modes
Emmanchement	SDS+
Capacité perçage béton / acier	28 mm / 13 mm
Vitesses à vides	0 ~ 950 tr/min
Fréquence de frappe	0 ~ 4300 cps/min
Energie de frappe	3,2 J (EPTA 05)
Niveau puissance sonore	105 dB(A)
Niveau pression acoustique	91 dB(A)
Emission vibrations perfo-burinage	12,1 m/s ²
Emission vibrations piquage	9,9 m/s ²
Dimensions L x l x H	356 x 91 x 232 mm
Poids (avec BSL36B18)	4,2 kg

Poids selon procédure EPTA 01/2014

Les avantages

RFC (Reactive Force Control) ⇒ anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité maximale pour l'utilisateur

Rapport poids/puissance excellent (4,2Kg / 3, J ⇒ haute performance perçage et piquage avec grande maniabilité / rentabilité

Système UVP ⇒ vibrations fortement réduites pour un plus grand confort

2 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable ⇒ adaptabilité et précision

Eclairage LED ⇒ meilleure visibilité de l'espace de travail

Batterie Multi Volt BSL36B18 (36V – 4,0Ah) : hautes puissance et autonomie / niveau de charge intégré

Led-Level ⇒ aide au perçage perpendiculaire

Accessoires standards

2 batteries Multi Volt BSL36B18 (réf.372120) : 36V – 4,0 Ah – Indicateur niveau de charge intégré - 1 chargeur rapide ventilé UC18YL3W0Z

Poignée latérale – Jauge de profondeur

HitCase III

