

DH40MEY2WSZ

Perfo-burineur 40 mm SDS Max

1150 W – 9,2 J (EPTA05)

4966376407873

BRUSHLESS

NEW

Moteur AC Brushless (Brushless filaire) ⇒ plus longue durée de vie, compacité/légèreté, compatible groupe électrogène et pas de chute de puissance

Le plus performant de sa catégorie en perçage et en burinage

4 vitesses pré-réglables pour plus de précision et d'adaptabilité aux applications



BRUSHLESS

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Caractéristiques techniques

Puissance	1150 W
Capacité béton avec foret	Ø40 mm
avec trépan.	Ø105 mm
Puissance de frappe (EPTA 05)	9,2 J
Vitesse à vide	250~500 tr/min
Frappe	1400~2800 cps/min
Niveau puissance sonore	108 dB(A)
Niveau pression acoustique	100 dB(A)
Emission vibration perçage/ burinage	10,9 / 10,6 m/s ²
Dimensions L x H x l	471 x 252 x 108 mm
Poids ¹	6,8 kg

¹ Poids selon procédure EPTA-2004

Les avantages

Haute performance de perçage et burinage ⇒ efficacité et rentabilité

Système anti-vibration UVP + poignée anti-vibration ⇒ protection de l'utilisateur, plus de confort d'utilisation et meilleure prise en main

Fonction RFC (anti-retour) ⇒ protection de l'utilisateur

Vitesses variables ⇒ précision et adaptabilité aux applications

Interrupteur large ⇒ meilleure prise en main et meilleur contrôle

Blocage de l'interrupteur en burinage ⇒ moins de fatigue de l'utilisateur

Sélecteur de mode sur dessus pratique de manipulation ⇒ sélection des modes perçage ou burinage très facile

Emmanchement rapide avec orientation 12 positions ⇒ applications variées

Accessoires standards

Coffret

Poignée latérale avant

Tube de graisse

Découvrez nos services sur
hikoki-powertools.fr

