

COURROIES INSONORISÉS

Triphasés - Bicylindre en ligne

SILENT C51 D

3 415 164 648 512

C51 D : 464851



Compresseur professionnel, insonorisé, à entraînement par courroie, triphasé 7,5 CV/5,5 kW, groupe bicylindre en ligne, biétagé gros débit : 50,2 m³/h, 10 bar maxi.

Faible niveau sonore 64 dB (A) grâce à sa carrosserie couverte de mousse insonorisante.

Version avec démarrage direct.

Équipement complet : tableau de bord avec compteur horaire

Cylindre en fonte, garantie de longévité.



- **Faible niveau sonore : 64 dB (A)**
- **Puissant : débit de 50,2 m³/h**
- **Compact et entièrement protégé**



Équipement standard :

- Tableau de bord
- Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit
- Démarrage direct
- Protection thermique
- Petit réservoir (amortisseur pulsations)
- Ventilation forcée avec un electroventilateur
- Silencieux à l'aspiration
- Flexible 3/4" : 1,20 m (3/4"F - 3/4"M)
- Câble d'alimentation

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en ligne, biétagé

- Composants longue durée :
- Clapets haut rendement
- Triple segmentation
- Cylindre en fonte
- Culasse en aluminium
- Refroidissement intermédiaire entre étages
- Voyant niveau d'huile

Filtre à air à faibles pertes de charge



Zoom sur... Tableau de bord

Le tableau de bord avec l'instrumentation nécessaire pour le fonctionnement de cette machine, est disponible en face avant pour faciliter son utilisation.

Voir détails ci-dessous.



- bouton marche
- bouton arrêt
- compteur horaire
- manomètre glycérine

Entretien facile

Le panneau en face avant à ouverture facile, permet un accès et une maintenance facile des organes. Le niveau d'huile est clairement visible, la vidange et le plein d'huile est facile grâce au positionnement pratique du groupe.

Cuves verticales recommandées

270 litres - 11 bar - Réf. : 491510

500 litres - 11 bar - Réf. : 491600

Modèle	Réf.	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Sortie d'air Gaz - BSP	Pression de service bar	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m³/h	l/mn	m³/h	l/mn					CV	kW				
C51 D	464851	50,2	840	43,1	718	2/2	3/4"M	10	1 250	7,5	5,5	400 / 3	64	120 x 68 x 83	167

*Débit moyen restitué à 6 bars