



LES "PLUS" PRODUIT

- Silencieux : seulement 64dB(A) à 7m
- Structure renforcée et mobile «roll-cage»
- Moteur coaxial induction 4 pôles endurant (classé S3 à 50%)
- Maniable avec poignée rétractable et 2 roues pleines
- Manomètres et sorties rapides inclinées facilitant lecture et branchement

CARACTÉRISTIQUES

Capacité cuve :	20 Litres
Pression maxi :	8 Bar
Puissance moteur :	2 HP
Débit d'air aspiré :	240 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	135 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	155 l/min
Vitesse de rotation :	1400 tr/min
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : Sans huile
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1500W

ÉQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 directe +1 rapide détendue
Filtre :	2 externes
Détendeur :	oui
Roues :	2 roues pleines + 2 plots
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : non
Longueur câble électrique :	1,8 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	RÉPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet travaux finis
 Pistolet de gonflage	 Marteau burin	 Pistolet basse pression
 Pistolet à graisse Pistolet silicone et mastic	 Cloueur charpente	
 Pulvérisateur		
 Lance de lavage	IMPÉRATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPÉRATIF Utiliser le filtre épureur

DONNÉES DE GESTION

Réf. :	FMXCMS2020TE
Gencod :	8016738800869
Poids brut :	26 kg
Dimensions emballé :	710*610*510 mm
Palettisation :	4 pcs
Garantie :	2 ans