



LES "PLUS" PRODUIT

- Tête bi-cylindre sans huile silencieuse et performante
- Compresseur SILTEK : seulement 59dB(A)
- Structure renforcée
- Moteur coaxial induction 4 pôles endurant (classé S3 à 50%)
- Facilement transportable grâce à sa poignée ergonomique
- 2 manomètres et sortie rapide inclinée facilitant lecture et branchement

CARACTÉRISTIQUES

Capacité cuve :	6 Litres
Pression maxi :	8 Bar
Puissance moteur :	1,5 HP
Débit d'air aspiré :	160 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	70 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	95 l/min
Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 2
	Type : Sans huile
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1100W

ÉQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue
Filtre :	1 externe
Détendeur :	oui
Support :	4 plots
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : non
Longueur câble électrique :	1,8 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	TRAVAUX	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Pistolet de retouche
 Pistolet de gonflage	 Cloueur charpente	
 Pulvérisateur		
 Lance de lavage	IMPÉRATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPÉRATIF Utiliser le filtre épurateur

DONNÉES DE GESTION

Réf. :	FMXCMS156HE
Gencod :	8016738796674
Poids brut :	20 kg
Dimensions emballé :	445*435*410 mm
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans