



EAN:	4013288230041	Dimension:	210x130x80 mm
Numéro de pièce:	05006640001	Poids:	803 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Quadruple la vitesse de vissage grâce à la fonction Turbo (c'est mécanique et sans batteries)
- Activation et désactivation du Turbo par simple pression d'un bouton
- Fonction Turbo spéciale pour des vissages sans résistance
- Utilisable sans fonction Turbo comme un tournevis normal pour les vissages avec couple à croissance constante
- Planétaire en acier sans entretien et très résistant
- Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif antiroulement et repéreur d'outils "Take it easy" : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser
- Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour les vis profondément encastrées
- Contrôle unitaire sous 10.000 V selon l'IEC 60900

De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Avec un tournevis capable d'une grande précision qui permet aussi un vissage terminal puissant et qui est en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un train épicycloïdal pouvant être activé à volonté est la solution : intégré au manche du tournevis, il quadruple la vitesse de vissage sans résistance, de manière entièrement mécanique. Une main fixe la partie avant du manche tandis que la deuxième fait tourner la partie arrière. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée au choix par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage à un couple élevé. Train en acier robuste et sans entretien avec un couple maximal de 14 Nm lorsque la fonction Turbo est désactivée. En version VDE, le porte-embouts Kraftform Turbo 827 T i avec ses lames interchangeables VDE Wera contrôlées pièce à pièce selon la norme IEC 60900 permet de travailler rapidement en toute sécurité, y compris sous tension (jusqu'à 1 000 V). Lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils "Take it easy" : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser - pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Dans une trousse de ceinture robuste. L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.




Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Visser plus vite




La construction du Kraftform Turbo permet de multiplier par 4 la vitesse de vissage à faible résistance et ce sans électricité!

Train robuste sans entretien en acier




L'exécution robuste en acier ne nécessite aucun entretien et offre une longévité accrue.

Système manche/lames interchangeables



Le Kraftform Turbo avec son admission de 9 mm est compatible avec toutes les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE Wera. Le "système manche/lames interchangeables" offre une grande flexibilité pour travailler avec de nombreuses empreintes de vis.

Contrôle unitaire à 100 %




Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Avec et sans Turbo



La fonction Turbo peut être activée si nécessaire par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de la désactiver pour le réglage de précision et le serrage ou desserrage à un couple élevé.

Lames interchangeables VDE à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Tournevis PlusMinus



Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 pièces



Kraftform Kompakt Turbo

Contenu du jeu:

827 T i Manche Kraftform Turbo, 9 x 125 mm



05057481001

1x 9 x 125 mm



817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm


05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de