



EAN: 4013288228338

Numéro de pièce: 05075851001

Numéro d'article: 7515/16

Dimension: 175x125x60 mm


Poids: 609 g

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif
douanier: 82079030

- Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple
- Réglage simple et rapide de la valeur de couple
- Position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités
- Fonction dynamométrique à débrayage sûr pour le serrage droite/gauche
- Réglage facile et rapide des couples de serrage disponibles (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm)
- Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4", convient aussi aux douilles avec un adaptateur. Idéal pour les vélos.
- Les outils avec profil Hex-Plus empêchent l'arrondissement prématuré des vis à six pans creux
- Compatible avec le système Wera 2go

Jeu d'outils 16 pièces. Pour le serrage professionnel / le réglage fin professionnel ET le serrage contrôlé. Mécanisme dynamométrique à débrayage sûr avec réglage droite/gauche rapide et cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités. Manche à changement rapide pour une robustesse élevée. Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4". 15 embouts extra-rigides (89 mm de long).



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7500_tournevis_dynamometriques_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

 Wera - 7515/16
 05075851001 - 4013288228338

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Cinq couples de serrage au choix



Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple



Cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.

Réglage aisé



Réglage facile des couples de serrage au choix.

Déclat parfaitement audible/tangible




Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Rangement et transport



Rangement et transport dans un étui enroulable textile robuste et compact. Vos outils sont ainsi toujours à portée de main.

Flexible grâce à la bande scratch



L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7500_tournevis_dynamometriques_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

7515 Tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

05075815001

1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



851/4 Embouts Z, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm



867/4 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm



867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 10 IP x 89 mm



05134671001

1x 10 IP x 89 mm

05134672001

1x 15 IP x 89 mm

05134673001

1x 20 IP x 89 mm

05134674001

1x 25 IP x 89 mm

05134676001

1x 30 IP x 89 mm



840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Lame hexagonale

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_7500_tournevis_dynamometriques_kraftform_safe-torque_speed_null_7515_16.html

Wera - 7515/16

05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de