

COURROIE MOBILE

Triphasé - Bicylindre en V Fonte



Réf. : 464248

TWINAIR 36/200T

+ TUYAU ARMÉ Ø 8 X 14 MM - 8 M
+ PISTOLET SW GODET SUP



Compresseur triphasé à entraînement par courroie, gros débit 36 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, série endurance (vitesse lente) sur cuve 200 litres, avec grosses roues et roue directrice avant, pour déplacement plus facile.

Le 200 litres triphasé mobile.



- **Série Endurance**
- **Puissants : 5,5 CV - 36 m³/h**
- **Mobile avec grosse capacité : 200 litres**

*Équipement standard :*

- Epurateur détendeur GM deux sorties, dont une raccord rapide
- Sortie directe raccord rapide
- Contacteur disjoncteur : protection thermique
- Tuyauterie grosse section
- Cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m
- Roues gros diamètre, facilité de déplacement
- Roue directrice avant avec frein

*Conception du groupe :***Groupe bicylindre en V, monoétagé**

- Composants longue durée :
 - Plaques - clapets doubles
 - Triple segmentation
 - Cylindres en fonte
 - Culasses en fonte

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre

Zoom sur...

Tuyau armé Ø 8 x 14 mm

- Souple
- Double couche plastifiée
- Armature en fibre de verre
- Bonne résistance aux chocs, à l'écrasement et à l'abrasion

Pistolet SW godet supérieur

- Pistolet de précision multi-usages
- Léger (0,6 kg)
- Plusieurs réglages :
 - débit peinture
 - forme du jet
 - débit d'air
- Gâchette en ligne
- Passage produit inox
- Poignée en aluminium
- Godet supérieur 0,6 litres

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m³/h	l/mn	m³/h	l/mn						CV	kW				
36	600	27,7	460	2 V	200	11	3 mn 50 s	960	5,5	4	400 / 3	99	141 x 59 x 92	131

*Débit moyen restitué à 6 bars