

Conçu pour fonctionner avec les sources de courant GALAXY, le dévidoir séparé WF 36 dispose d'un facteur de marche très élevé de 500 A à 60 %. Ses 4 galets et son contrôle par encodeur offrent un dévidage précis et sans à-coup du fil de soudage quel que soit le type de matériau. Son écran couleur 3.5" est simple d'accès et son interface est intuitive avec 2 modes d'affichage : Easy ou Expert.

PERFORMANCE

■ MIG/MAG pulsé :

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.2 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 à 1.2 mm
- fil CuSi et CuAl : Ø 0.8 à 1.0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.6 mm

INTELLIGENT

- **+40 synergies** sur divers matériaux : Acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.
- Après la saisie de 3 données : Diamètre de fil, matériau/gaz et épaisseur à souder, le produit détermine automatiquement les conditions de soudage optimales.
- **Mise à jour** complète de la machine et des synergies par clé USB.
- **Mémorisation jusqu'à 200 programmes de soudage (Job)** pour les tâches répétitives.
- **Fonction Portabilité**, possibilité de charger/sauvegarder/transporter à partir d'une clé USB les JOBS utilisateurs ainsi que la configuration machine.
- **Traçabilité** de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834.
- Mode de calibration des accessoires de soudage pour ajuster la tension affichée.
- Mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs soudeurs.
- Outil gratuit disponible en ligne pour customiser l'interface.
- Chargement de fil intelligent avec gestion de la longueur de la torche.

SOUDEGE ILLIMITÉ

- **Facteur de marche** 500 A à 60%.
- Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage efficace.

ERGONOMIQUE

- Interface couleur 3.5 pouces multilingue.
- Compatible torches refroidies air et liquide grâce au faisceau de liaison MIG-i.
- Kit débitmètre en option (073395) pour contrôler et régler précisément le flux de gaz de la torche.
- Accès facile aux connectiques du faisceau avec système de verrouillage.
- Support torche facilite le rangement de la torche MIG/MAG.
- Livré avec tourelle à fixer sur le générateur.
- Grandes roues pour la mobilité.
- Capot de protection sécurise le panneau de contrôle.



Livré sans accessoire



Navigation aisée même avec des gants de soudage.

ACCESSOIRES (options)

Faisceau de liaison MIG-i

Liquide			Air		
1.8 m	70 mm ²	075467	5 m	70 mm ²	075443
5 m		075474	10 m		075450
	70 mm ²	075481	10 m	95 mm ²	077553
10 m	95 mm ²	075504			

Galets type B

Acier / Inox	Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
	Ø 0.8 / 1.0		042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Aluminium	Ø 0.8 / 1.0	x2	042377
	Ø 1.0 / 1.2		040915
Fil fourré	Ø 0.9-1.0 / 1.2		042407

U1	Ømm		Ømm		Contrôle électronique	m/min	Galets d'origine	EN 60974-5 (40°C)	cm	kg	IP
	Gaz	Fil fourré	200	300							
48 V DC	0.6 → 1.2	0.9 → 1.6	✓	✓	50 W	1.5 → 20	1.0 / 1.2	500 A	58 x 27 x 48	15.7	IP23