

La torche de soudage TIG 18 refroidie par liquide répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le faisceau de liaison très flexible assure une prise en main agréable et facilite la manipulation. Les boutons interchangeables permettent de s'adapter à tous les soudeurs et de transformer la torche en commande à distance pour monter et descendre le courant de soudage (Potentiomètre / Up & Down).

CONCEPTION MODULAIRE

Les modules de commande peuvent être changés à tout moment et en quelques secondes sans outils.



Simple bouton

084247

Double bouton

084254

Bouton + Potentiomètre

084278

Up & Down

084261

Lamelle

089266

Économique et durable grâce à son bouton interchangeable

Poignée ergonomique et optimisée pour une excellente prise en main

Câble à rotule pour réduire la torsion du poignet

Sa gaine de protection en cuir résiste à l'abrasion et assure un glissement parfait sur l'avant bras

Câble résistant aux torsions quotidiennes

HAUTES PERFORMANCES

- Torche légère et maniable.
- Tête et accessoires ultras compacts pour des soudures faciles dans les espaces restreints.
- Connecteur universel (Ø 35/50 mm Amphenol).

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche	DC	320 A à 100 %
	AC	240 A à 100 %
Refroidissement	liquide	
Ø d'électrode recommandée	1.6 > 4.0 mm	
Module d'origine	Simple bouton	
Longueur du faisceau	4 m ou 8 m	
Poids de la torche	4 m	2.2 kg
	8 m	3.7 kg



Livrée en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)



TIG 18

Coffret consommables en option
044678

CONSOMMABLES (options)

				Standard							
Coiffe (x1)		Pince-étai (x3)									
Courte	044944	Ø 1.6	044982	045040		Ø 1.6	044968	N4 Ø 6.5	038394	N10 Ø 16	045293
Longue	044951	Ø 2.0	044999			Ø 2.0	044975	N5 Ø 8.0	045026	N12 Ø 19	045309
		Ø 2.4	045019			Ø 2.4	044975	N6 Ø 9.5	038400		
		Ø 3.2	045125			Ø 3.2	045118	N7 Ø 11	045033		
		Ø 4.0	047655			Ø 4.0	047648	N8 Ø 12.5	045286		
Pro											
											
		Bague isolante (x1)	Bague diffuseur (x1)	Diffuseur à tamis (x2)		Buse diffuseur (x3)					
		045040	045095	Ø 1.6 045057 Ø 2.0 045064 Ø 2.4 045064		N5 Ø 8.0 045071 N7 Ø 11 045088					