

OILPRO 5W40 A3 / B4

Lubrifiant moteur ACEA A3 / B4

Technologie 100% synthèse




PAS FP 202_V002

Lubrifiant 100% synthétique « Full SAPS » destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'une huile répondant aux normes ci-après.

Normes et spécifications

- ACEA ACEA A3/B4 - API SN/SN Plus/CF
- Renault RN0710 – MB-Approval 229.5
- VW 0200/50500 –
- Fiat 9.55535-N2/-M2/-H2

Visuel



Technologie 100% synthèse
Essence ou diesel

Caractéristiques moyennes

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.853
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	84 mm².s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	13.8 mm².s-1
Indice de viscosité	ASTM D2270	170
Point éclair	ASTM D92	210°C
Point d'écoulement	ASTM D97	-39°C
Cendres sulfatées	ASTM D482	1.18% wt

Applications

- Moteurs essence et diesel sans FAP (Filtre à Particules)
- Moteurs à gaz
- Moteurs fonctionnant au biodiesel ou avec un mélange d'essence/éthanol

Propriétés

- Protection optimale à toute température,
- Excellentes propriétés anti-usure, dispersante et détergente,
- Excellentes performances basses températures : meilleur débit d'huile pour une montée en température plus rapide.

Information logistique

Code GC	Désignation	UVC / carton/C	EAN13	UVC par palette
3982	OILPRO 5W40 A3/B4 5 L	4	3507020015818	112

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

SMB - Tous droits réservés