

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**  
Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016  
Version 1

## Section 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur du produit

Nom du produit BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE  
Substance pure/mélange Mélange

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Adhésifs.  
Utilisations déconseillées Aucun(e) connu(e).

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Nom de la société

Bostik SA  
Immeuble "Le Jade"  
253 Avenue du President Wilson  
93211 La Plaine Saint Denis  
France  
Tel: +33 (0)1 55 99 90 00  
Fax: +33 (0)1 55 99 90 01

Adresse e-mail SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| France | ORFILA (France) : + 01 45 42 59 59 |
|--------|------------------------------------|

## Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

|  |                      |
|--|----------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                 | Catégorie 2 - (H315) |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 2 - (H319) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 - (H336) |
| Toxicité chronique pour le milieu aquatique                          | Catégorie 2 - (H411) |
| Liquides inflammables  | Catégorie 2 - (H225) |

Toxicité aiguë inconnue 55% du mélange sont constitués de composants de toxicité inconnue  
Toxicité pour le milieu aquatique inconnue 0% du mélange sont constitués de composants dont la dangerosité pour le milieu aquatique est inconnue

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Contient : Méthylcyclohexane, Butanone

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**

Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016

Version 1



## Mention d'avertissement

DANGER

## Mentions de danger

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H315 - Provoque une irritation cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

EUH208 - Contient de la rosin. Peut produire une réaction allergique

## Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

P102 - Tenir hors de portée des enfants

P103 - Lire l'étiquette avant utilisation

P280 - Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer

P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement

P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

P235 - Tenir au frais

P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales applicables

## Dispositions spéciales concernant l'étiquetage de certains mélanges

Ce produit exige des avertissements tactiles en cas de mise à disposition du grand public

## 2.3. Autres dangers

### Dangers généraux

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

### Évaluation PBT et vPvB

Les composants de cette formule ne répondent pas aux critères de classification des substances PBT ou vPvB

## Section 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1 Substances

Ce produit est un mélange. Les informations sur les dangers pour la santé sont basées sur ses composants

### 3.2 Mélanges

| Nom chimique      | N° CE     | Numéro CAS | % massique | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]   | Numéro d'enregistrement REACH |
|-------------------|-----------|------------|------------|---|-------------------------------|
| Méthylcyclohexane | 203-624-3 | 108-87-2   | >25 - <40  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | 01-2119556887-18-XXXX         |
| Butanone          | 201-159-0 | 78-93-3    | 10 - <20   | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)   | 01-2119457290-43-XXXX         |

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**

Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016

Version 1

|  |           |           |          |   |                       |
|--|-----------|-----------|----------|---|-----------------------|
|  |           |           |          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>(EUH066)   |                       |
| Hydrocarbons, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclic, <5% n-hexane | 921-024-6 | --        | 10 - <20 | STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Flam Liq. 1 (H224)  | 01-2119475514-35-XXXX |
| Acétate d'éthyle   | 205-500-4 | 141-78-6  | 10 - <20 | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)<br>(EUH066)  | 01-2119475103-46-XXXX |
| Colophane  | 232-475-7 | 8050-09-7 | 0.1 - <1 | Skin Sens. 1 (H317)   | 01-2119480418-32-XXXX |
| n-Hexane   | 203-777-6 | 110-54-3  | 0.1 - <1 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT SE 3 (H336)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                      | 01-2119480412-44-XXXX |
| Xylènes  | 215-535-7 | 1330-20-7 | 0.1 - <1 | STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Flam Liq. 3 (H226) | 01-2119488216-32-XXXX |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

Remarque: ^ indique non classée, cependant, la substance est inscrite à la section 3 car il a une VLE.

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

## Section 4 : PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

|   |  |
|---|--|
| <b>Conseils généraux</b>  | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.   |
| <b>Inhalation</b>   | Transporter la victime à l'air frais.  |
| <b>Contact cutané</b>   | Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.   |
| <b>Contact oculaire</b>   | En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin. |
| <b>Ingestion</b>  | En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  |
| <b>Protection individuelle du personnel de premiers secours</b> | Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8. Isoler la zone de danger et en interdire l'accès à tout personnel superflu et non protégé.  |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Symptômes** Aucun(e) connu(e).

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Note au médecin** Traiter les symptômes.

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**  
Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016  
Version 1

## Section 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

#### **Moyens d'extinction appropriés**

Utiliser du CO<sub>2</sub>, un agent chimique sec ou une mousse.

#### **Moyens d'extinction déconseillés**

Utiliser de l'eau pulvérisée ou en brouillard ; ne pas utiliser de jets d'eau directs

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et hydrocarbures de combustion incomplète (fumée).

### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, le cas échéant.

## Section 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTEL

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### **Mesures de protection individuelles**

Éliminer les sources d'ignition. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

La pulvérisation d'eau peut abattre les vapeurs ; mais pas nécessairement empêcher l'ignition dans les espaces clos.

#### **Pour les secouristes**

Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8. Isoler la zone de danger et en interdire l'accès à tout personnel superflu et non protégé.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### **Méthodes de confinement**

Endiguer le plus en aval possible du déversement ; utiliser du sable sec pour contenir la progression de la substance. Endiguer et récupérer le déversement avec une matière absorbante non combustible, comme le sable, la terre, la terre de diatomées ou la vermiculite, et placer dans un récipient pour élimination conformément aux réglementations locales/nationales (voir Section 13).

#### **Méthodes de nettoyage**

Utiliser des outils propres anti-étincelles pour recueillir la matière absorbée. Endiguer le plus en aval possible du déversement pour élimination ultérieure.

### 6.4. Référence à d'autres sections

#### **Référence à d'autres sections**

Voir Section 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES  
Section 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE  
Section 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

## Section 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### **Conseils relatifs à la manipulation sans danger**

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre l'accumulation de charges électrostatiques. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage /antidéflagrant.

#### **Remarques générales en matière d'hygiène**

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**  
Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016  
Version 1

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, la zone de travail et les vêtements.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

### Conditions de conservation

Conserver uniquement dans le récipient/emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger contre le gel.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

### Autres informations

Recommandation(s); Respecter la fiche de données techniques

## Section 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

| Nom chimique                      | Union européenne  | France   |
|-----------------------------------|---|--|
| Méthylcyclohexane<br>108-87-2     | -   | TWA: 400 ppm<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup>  |
| Butanone<br>78-93-3               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup><br>S*   |
| Acétate d'éthyle<br>141-78-6      | -   | TWA: 400 ppm<br>TWA: 1400 mg/m <sup>3</sup>  |
| Magnésium (oxyde de)<br>1309-48-4 | -   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Colophane<br>8050-09-7            | -   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>   |
| n-Hexane<br>110-54-3              | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>R  |
| Xylènes<br>1330-20-7              | TWA: 50 ppm<br>TWA: 221 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 442 mg/m <sup>3</sup><br>S* | TWA: 50 ppm<br>TWA: 221 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 442 mg/m <sup>3</sup> STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>S* |

**Niveau dérivé sans effet (DNEL)** Aucune information disponible

**Concentration prévisible sans effet (PNEC)** Aucune information disponible.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

**Contrôles techniques** Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage** Lunettes de sécurité étanches. Écran de protection faciale.  
**Protection de la peau et du corps** Chaussures antistatiques. Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges. Gants en plastique ou en caoutchouc. Vêtements de protection adaptés. Tablier.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau.

## Section 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**État physique** Liquide  
**Aspect** Visqueux

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**

Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016

Version 1

**Couleur** Aucune information disponible  
**Odeur** Aucune information disponible  
**Seuil olfactif** Aucune information disponible

**Propriété**  
**pH** Aucune information disponible  
**Point de fusion/point de congélation** Aucune information disponible

**Point d'ébullition** 60 °C / 140 °F  
**Point d'éclair** -17 °C / 1.4 °F  
**Taux d'évaporation** Aucune information disponible  
**Inflammabilité (solide, gaz)** Aucune information disponible

**Limites d'inflammabilité dans l'air**  
Limite supérieure d'inflammabilité 11.5  
Limite inférieure d'inflammabilité 1

**Pression de vapeur** < 110  
**Densité de vapeur** Aucune information disponible  
**Densité** Aucune information disponible

**Hydrosolubilité** Insoluble dans l'eau  
**Solubilité dans d'autres solvants** Acétone

**Coefficient de partage** Aucune information disponible  
**Température d'auto-inflammabilité** Aucune information disponible

**Température de décomposition** Aucune information disponible  
**Propriétés explosives** Aucune information disponible

**Limites d'explosivité** Aucune information disponible  
Supérieure Aucune information disponible  
Inférieure Aucune information disponible

**Propriétés comburantes** Aucune information disponible  
**Viscosité cinématique** < 20.6 mm<sup>2</sup>/s

**Viscosité dynamique** 2500 - 3200 mPa s

## Remarques • Méthode

Sans objet pour les liquides

@ 40°C

@ 20 °C

## 9.2. Autres informations

**Point de ramollissement** Aucune information disponible

**Masse molaire** Aucune information disponible

**Teneur en solvant (%)** Aucune information disponible

**Teneur en matière sèche (%)** 22

**Densité** 0.84 g/cm<sup>3</sup>

**Densité apparente** Aucune donnée disponible

**Teneur en COV (%)**

## **Section 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

### 10.1. Réactivité

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

#### Données d'explosion

Sensibilité aux chocs mécaniques Aucun(e).

Sensibilité aux décharges statiques Peut s'enflammer par frottements ou exposition à la chaleur, aux étincelles ou aux flammes.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

#### **Possibilité de réactions dangereuses**

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**  
Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016  
Version 1

## 10.5. Matières incompatibles

Acides forts et bases fortes.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

## **Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Informations sur le produit

Aucune information ni donnée spécifique au produit et relative à cet effet toxicologique (sur la santé) n'est disponible.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Inhalation</b>       | Aucune donnée disponible. |
| <b>Contact oculaire</b> | Aucune donnée disponible. |
| <b>Contact cutané</b>   | Aucune donnée disponible. |
| <b>Ingestion</b>        | Aucune donnée disponible. |
| <b>Sensibilisation</b>  | Aucune donnée disponible. |

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Sans objet.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Sans objet.

**Sensibilisation** Sans objet.

**Mutagenicité sur les cellules germinales** Sans objet.

**Cancérogénicité** Sans objet.

**Toxicité pour la reproduction** Aucune information disponible.

**STOT - exposition unique** Aucune information disponible.

**STOT - exposition répétée** Aucune information disponible.

**Effets sur certains organes cibles** Système nerveux central, Yeux, Système respiratoire, Peau.

**Danger par aspiration** Aucune information disponible.

#### Mesures numériques de toxicité

##### Toxicité aiguë

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>ETAmél (voie orale)</b>   | 4,726.00 mg/kg |
| <b>ETAmél (voie cutanée)</b> | 5,248.00 mg/kg |

**Toxicité aiguë inconnue** 55% du mélange sont constitués de composants de toxicité inconnue.  
0.0010003 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par ingestion.  
9.2375803 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par contact cutané.  
55.0937403 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (gaz).  
43.6055803 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (vapeur).  
55.0937403 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (poussière/brouillard).

#### Informations sur les composants

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**

Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016

Version 1

**Données relatives à la toxicité** Aucune information disponible

| Nom chimique  | DL50 par voie orale                       | DL50, voie cutanée                              | CL50 par inhalation               |
|---|---|---|-----------------------------------|
| Méthylcyclohexane   | > 3200 mg/kg ( Rat )                      | >2920 mg/Kg bw (rat) 24 hour                    | >23 mg/l (vapeur) (Rat- OECD 403) |
| Butanone  | = 2483 mg/kg ( Rat ) = 2737 mg/kg ( Rat ) | = 5000 mg/kg ( Rabbit ) = 6480 mg/kg ( Rabbit ) | = 11700 ppm ( Rat ) 4 h           |
| Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <5% n-hexane | LD50 >5840 mg/kg (Rat)                    | LD50 24h >2920 mg/kg (Rat)                      | -                                 |
| Acétate d'éthyle  | = 5620 mg/kg ( Rat )                      | > 20 mL/kg ( Rabbit ) > 18000 mg/kg ( Rabbit )  | LC0 29.3 mg/l air                 |
| Colophane   | >2800 mg/Kg (rat)                         | > 2500 mg/kg ( Rabbit )                         | = 1.5 mg/L ( Rat ) 4 h            |
| n-Hexane  | = 25 g/kg ( Rat )                         | = 3000 mg/kg ( Rabbit )                         | = 48000 ppm ( Rat ) 4 h           |

## Section 12 : DONNÉES ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

#### Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### Informations sur les composants

Les résultats obtenus pour le ou les composants incluent

| Nom chimique  | Algues/végétaux aquatiques                           | Poisson  | Crustacés                                   |
|---|--|--|---|
| Méthylcyclohexane   | 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201) | 2.07 mg/l (Oryzias latipes )   | 3 mg/l (Daphnia magna - OECD 202)           |
| Butanone  | EC50=1972 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)     | LC50 96 h 3130 - 3320 mg/L (Pimephales promelas flow-through)  | EC50 48 h > 308 mg/L (Daphnia magna )       |
| Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <5% n-hexane | -  | LL50 (96h) =11.4 mg/L Fish (Oncorhynchus mykiss)   | EL50 (48h) =3mg/L Daphnia                   |
| Acétate d'éthyle  | EC50 48 h = 3300 mg/L (Desmodesmus subspicatus)      | LC50 96 h 220 - 250 mg/L (Pimephales promelas flow-through) LC50 96 h = 484 mg/L (Oncorhynchus mykiss flow-through) LC50 96 h 352 - 500 mg/L (Oncorhynchus mykiss semi-static)   | EC50 48 h = 560 mg/L (Daphnia magna Static) |
| Colophane   | EC50 72 h = 400 mg/L (Desmodesmus subspicatus)       | LC50 (96h) >10mg/L Fish (Danio rerio)  | EC50 48 h >100 mg/L (Daphnia magna )        |
| n-Hexane  | -  | LC50 96 h 2.1 - 2.98 mg/L (Pimephales promelas flow-through)   | EC50 24 h > 1000 mg/L (Daphnia magna )      |
| Xylènes   | -  | LC50 96 h 23.53 - 29.97 mg/L (Pimephales promelas static) LC50 96 h 13.5 - 17.3 mg/L (Oncorhynchus mykiss ) LC50 96 h = 19 mg/L (Lepomis macrochirus ) LC50 96 h > 780 mg/L (Cyprinus carpio ) LC50 96 h 30.26 - 40.75 mg/L (Poecilia reticulata static) LC50 96 h = 13.4 mg/L (Pimephales promelas flow-through) LC50 96 h = 780 mg/L (Cyprinus carpio semi-static) LC50 96 h 2.661 - 4.093 mg/L (Oncorhynchus mykiss static) LC50 96 h 13.1 - 16.5 mg/L (Lepomis macrochirus flow-through) LC50 96 h 7.711 - 9.591 mg/L (Lepomis macrochirus static) | EC50 48 h = 3.4 mg/L (water flea )          |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**  
Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016  
Version 1

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

**Coefficient de partage** Aucune information disponible

## 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les composants de cette formule ne répondent pas aux critères de classification des substances PBT ou vPvB.

## 12.6. Autres effets néfastes

Aucune information disponible

**Informations relatives aux perturbateurs endocriniens**

## **Section 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|   |   |
|---|---|
| <b>Déchets de résidus/produits non utilisés</b> | L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.                        |
| <b>Emballages contaminés</b>                    | Toute élimination ou réutilisation inappropriée de ce récipient peut être dangereuse et illégale.                                 |
| <b>Catalogue européen des déchets</b>           | 08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses                       |
| <b>Autres informations</b>                      | Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. |

## **Section 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

### ADR

|  |  |
|--|--|
| <b>14.1 ONU/n° d'identification</b>                  | UN1133   |
| <b>14.2 Nom d'expédition</b>                         | ADHÉSIFS, Environmentally Hazardous                        |
| <b>14.3 Classe de danger</b>                         | 3  |
| <b>Étiquettes de danger</b>                          | 3  |
| <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                       | III  |
| <b>Description</b>                                   | UN1133, ADHÉSIFS, Environmentally Hazardous, 3, III, (D/E) |
| <b>14.5 Danger pour l'environnement</b>              | oui  |
| <b>14.6 Dispositions spéciales</b>                   | 640E   |
| <b>Code de classification</b>                        | F1   |
| <b>Code de restriction en tunnel</b>                 | (D/E)  |
| <b>Quantité limitée (LQ)</b>                         | 5 L  |
| <b>Identificateur de danger ADR (numéro Kemmler)</b> | 30   |

### IMDG

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>14.1 ONU/n° d'identification</b> | UN1133                                 |
| <b>14.2 Nom d'expédition</b>        | ADHÉSIFS                               |
| <b>14.3 Classe de danger</b>        | 3                                      |
| <b>14.4 Groupe d'emballage</b>      | III                                    |
| <b>Description</b>                  | UN1133, ADHÉSIFS, 3, III, (-17°C c.c.) |

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**  
Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016  
Version 1

14.5 Polluant marin Sans objet  
14.6 Dispositions spéciales 223, 955  
Quantité limitée (LQ) 5 L  
N° d'urgence F-E, S-D  
14.7 Transport en vrac Aucune information disponible  
conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

## RID

14.1 ONU/n° d'identification UN1133  
14.2 Nom d'expédition ADHÉSIFS, Environmentally Hazardous  
14.3 Classe de danger 3  
14.4 Groupe d'emballage III  
Description UN1133, ADHÉSIFS, Environmentally Hazardous, 3, III  
14.5 Danger pour l'environnement oui  
Code de classification F1  
14.6 Dispositions spéciales Aucun(e)  
Quantité limitée (LQ) 5 L

## OACI (aérien)

14.1 ONU/n° d'identification UN1133  
14.2 Nom d'expédition ADHÉSIFS  
14.3 Classe de danger 3  
14.4 Groupe d'emballage III  
Description UN1133, ADHÉSIFS, 3, III  
14.5 Danger pour l'environnement oui  
14.6 Dispositions spéciales A3

## IATA

14.1 ONU/n° d'identification UN1133  
14.2 Nom d'expédition ADHÉSIFS  
14.3 Classe de danger 3  
14.4 Groupe d'emballage III  
Description UN1133, ADHÉSIFS, 3, III  
14.5 Danger pour l'environnement oui  
14.6 Dispositions spéciales A3  
Quantité limitée (LQ) 10 L  
Code ERG 3L

## **Section 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**

### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

#### **Union européenne**

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Vérifier l'opportunité de prendre des mesures conformes à la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.

Prendre en compte la directive 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

#### **Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (CE 1907/2006)**

#### **UE-REACH (1907/2006) - Liste Candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) pour autorisation conformément à l'article 59**

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1$  % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**  
Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016  
Version 1

## EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Limitations relatives à l'utilisation

Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

## UE-REACH (1907/2006) - Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)

## Catégorie de substance dangereuse selon la directive Seveso (2012/18/UE)

P5a - LIQUIDES INFLAMMABLES

ou

P5b - LIQUIDES INFLAMMABLES

ou

P5c - LIQUIDES INFLAMMABLES

E2 - Dangereux pour l'environnement aquatique, catégorie toxicité chronique 2

## Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Sans objet

## Polluants organiques persistants

Sans objet

## Réglementations nationales

### Maladies professionnelles (R-463-3, France)

| Nom chimique                  | Numéro RG, France |
|-------------------------------|-------------------|
| Méthylcyclohexane<br>108-87-2 | RG 84             |
| Butanone<br>78-93-3           | RG 84             |
| Acétate d'éthyle<br>141-78-6  | RG 84             |
| Colophane<br>8050-09-7        | RG 65, RG 66      |
| n-Hexane<br>110-54-3          | RG 59, RG 84      |
| Xylènes<br>1330-20-7          | RG 4bis, RG 84    |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible

## Section 16 : AUTRES INFORMATIONS

### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

#### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H315 - Provoque une irritation cutanée

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H361f - Susceptible de nuire à la fertilité

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

# Fiche de données de sécurité

**BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE**

Remplace la version : Aucune information disponible

Date de révision 11-août-2016

Version 1

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H224 - Liquide et vapeurs extrêmement inflammables

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

## Légende

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

## Section 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps) | STEL | STEL (Limite d'exposition à court terme, États-Unis) |
|---------|---------------------------------|------|--|
| Plafond | Valeur limite maximale          | *    | Désignation « Peau »                                 |

PBT Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)  
STOT (RE): Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée  
STOT (SE): Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique  
EWC: Catalogue européen des déchets

## Principales références de la littérature et sources de données

Classification and labeling data calculated from data received from raw material suppliers

**Préparée par** Sécurité Produits et Affaires Réglementaires

**Date de révision** 11-août-2016

## Indication des modifications

**Remarque sur la révision** Sans objet.

**Conseil en matière de formation** Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation pour les opérateurs

**Informations supplémentaires** Aucune information disponible

**La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences de : Règlement (CE) n° 1907/2006**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans la présente Fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**