

MISTRAL 250

8EW304

MIG



- Onduleur MIG-MAG
- 230 V - 1 ph
- Affichage LCD couleur
- Fonction MIG-MAG manuelle et synergique
- Moteur de dévidage 4 galets
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Bobine max. 15 kg - Ø 300 mm
- Fonction MMA
- Fonction TIG «Lift Arc» DC compatible avec torche à valve



Inclus :

- Torche MIG 24, 3m
- Câble de masse 2,5m
- Galets acier 0,8 - 1,0
- Galets acier 1,0 - 1,2

Alimentation	1ph	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	9,5
Tension à vide	V	50
Courant de soudage	A	50 - 250
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	60% 250 100% 194
Diamètre électrode	mm	1,6 - 5,0
Indice de protection		IP21S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxIxH)	mm	950x560x860
Poids	kg	47,0 kg



GENERAL	MIG	MMA	TIG
 1 ph	 GAS	 Anti Sticking	 DC courant continu
 CE	 Synergy	 Arc Force	 Lift Arc
 13 mm	 MAX 15 kg 300 mm	 Hot Start	 TIG valve
 Inverter	 SELF	 VRD	
 LCD			

EASYWELD