

DISQUES À TRONÇONNER

ACIER/INOX



**Précision, performance,
longévité et rapidité de coupe.**

■ DESCRIPTIF ET APPLICATIONS

Disque à tronçonner, en résine organique bakélite et toile de renfort fibres de verre

abrasif : oxyde d'aluminium

■ APPLICATIONS

- Découpe de toutes formes de pièces
- Disque à tronçonner fins type 41 : à privilégier pour le tronçonnage de pièces fines
- Disque plus épais type 42 : résiste davantage à l'échauffement et la pression
- Matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
- Boîte de 25.

Utilisation : sur meuleuses électroportatives

■ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vitesse maximum 80 m/s



■ NORMES ET CERTIFICATION

Conforme à la norme EN 12413.
Certification OSA



Type 41 moyeu plat

Diamètre mm	Épaisseur mm	Alésage mm	Spécification	Vitesse max Tr/min	Codes
125	1	22,23	A60T-BF41	12250	10543182
125	1,6		A46T-BF41	12250	10543183
230	1,9		A46T-BF41	6650	10543185

Type 42 moyeu déporté

Diamètre mm	Épaisseur mm	Alésage mm	Spécification	Vitesse max Tr/min	Codes
125	2,5	22,23	A30S-BF42	12250	10543184

DISQUES À TRONÇONNER

ACIER/INOX

COMPRENDRE LES SPÉCIFICATIONS


Exemple A 46 T

A - Nature de grain = Oxyde d'Aluminium

#46 – Taille de grain – ~370µm – (#24 Très gros - #60 Fin)

T - Grade / Structure = Dureté (bon compris pour le troncçonnage métaux durs et tendres)

A, B, C, D, X, Y, Z



Troncçonnage/ébarbage
rapide

Longue durée de vie



M N O P Q R S T U V W X Y Z

Troncçonnage matériaux durs Troncçonnage matériaux encrassants

Troncçonnage matériaux tendres Ébarbage matériaux durs

Ébarbage matériaux tendres

STOCKAGE ET DATE DE VALIDITÉ

- Les disques à troncçonner ne doivent pas subir de dommages mécaniques ou chimiques lors de leur stockage.
- Leurs lieux de stockage doivent être secs, sans amplitude de température importante et non exposés au gel.

Date limite d'utilisation :

- Les disques à troncçonner ont une durée d'utilisation maximum de 3 ans, à compter de la date de fabrication.
- La date de validité est indiquée sur la bague.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne jamais forcer sur le disque.
- Respecter les pictogrammes de sécurité, d'utilisation et d'interdiction
- La vitesse de la machine ne doit jamais dépasser la vitesse de fonctionnement maximum du disque : 80 m/s



Porter un masque
anti-poussière



Porter des gants



Porter des lunettes
de protection



Ne pas ébarber



Porter un casque
antibruit



Ne pas utiliser
de disque
endommagé



Lire les instructions

Votre distributeur

V = date de validité			
V01	V04	V07	V10
1 ^{er} trimestre de l'année d'échéance	2 ^e trimestre de l'année d'échéance	3 ^e trimestre de l'année d'échéance	4 ^e trimestre de l'année d'échéance
A = Année d'échéance			

Exemple :

V01/2024 indique une production dans le courant du premier trimestre 2021 et une recommandation d'utilisation avant le deuxième trimestre 2024.