



## LINCOLN ELECTRIC FRANCE

Conçu pour répondre aux sollicitations les plus exigeantes, carrosserie métallique robuste, dotée de protections d'angles en caoutchouc, utilisation sur chantier avec une connection sur groupe électrogène, ou en atelier propose 3 modes d'utilisation : une coupe au contact pour les applications standard, une fonction "Grille" qui maintient un arc constant même pour la coupe d'éléments tels que du grillage, et un mode Gougeage avec un arc extrêmement long amorçage innovant et sans HF (préserve les électrodes) électrode et buse de nouvelle conception, pour de meilleurs résultats (vitesse de coupe et précision) profil innovant des consommables augmentant leur durée séparateur d'humidité et réducteur de pression intégrés variété des matériaux coupés : acier doux, acier inoxydable, aluminium... arc plasma condensé (moins d'apport de chaleur, moins de déformation...)

## Caractéristiques

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| câble d'alimentation fourni (oui/non)          | oui           |
| câble de masse équipé fourni (oui/non)         | oui           |
| capacité de coupe de qualité sur acier (mm)    | 40            |
| capacité de coupe de séparation sur acier (mm) | 45            |
| consommation primaire (a)                      | 32            |
| débit d'air (l/min)                            | 180           |
| facteur de marche à 40°C à 100% (a)            | 60            |
| facteur de marche à 40°C à i2 max. (%)         | 100           |
| gamme d'intensité de coupage (i2) (a)          | 20 - 100      |
| hauteur (mm)                                   | 640           |
| indice de protection                           | ip 23         |
| kit d'alimentation en air fourni (oui/non)     | oui           |
| kit pièces d'usure fourni (oui/non)            | oui           |
| largeur (mm)                                   | 301           |
| longueur (mm)                                  | 455           |
| modèle                                         | tomahawk 1538 |
| modèle de torche fourni                        | lc105 7,5 m   |
| poids (kg)                                     | 34            |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| pression d'air (bar)       | 6 - 7,5      |
| tension d'alimentation (v) | 400 triphasé |

| Référence |                                | Prix HT |
|-----------|--------------------------------|---------|
| 194026    | DECOUPEUR PLASMA TOMAHAWK 1538 | -       |