

**FIMM**

Gamme conçue pour palettiser ou dépalettiser une charge sans effort en laissant le diable au sol sans avoir besoin de monter ou descendre le diable de la palette

fonctionnement : l'inclinaison du diable entraîne le coulisement de la bavette sur les tubes du tablier

ce coulisement permet d'accompagner sans effort, la pose ou la dépose d'une charge sur une palette

les roues restent au sol pendant toute la manipulation

équipé de roulettes d'approche permettant de positionner le diable sans effort au plus près de la charge

poignées fermées permettant d'adapter la position des mains au fur et à mesure de la manipulation

châssis haut permettant de manipuler des charges encombrantes

structure mécano-soudée en tube Ø 25 mm

livré monté

garantie 10 ans.

**Caractéristiques**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| charge (kg)                     | 250        |
| dimensions bavette (l x p) (mm) | 440 x 250  |
| dimensions tablier (l x h) (mm) | 400 x 1300 |
| hauteur (mm)                    | 1415       |

| Référence | largeur (mm) | Ø de roue (mm) | poids (kg) | profondeur (mm) | type de roue | Prix HT |
|-----------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------------|---------|
| 10538287  | 590          | 250            | 20         | 620             | caoutchouc   | -       |
| 10538288  | 620          | 260            | 18         | 590             | pneumatique  | -       |