

## PFERD TOOLS



Avec fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapide et confortables  
forme radiale unique (PFR) pour l'usinage d'angle  
enlèvement de matière extrêmement agressif pour toute la durée de vie  
durée de vie d'une longueur exceptionnelle  
Abrasif : corindon zirconien Z  
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier  
applications : meulage de soudure d'angle, chanfreinage, ébavurage  
67689053 : Exécution M (11 mm) pour rayon de soudure d'angle de 5 mm  
67689063 : Exécution L (14 mm) pour rayon de soudure d'angle de 8 mm  
vendu par 10.

## Caractéristiques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| conditionnement                     | 10                 |
| exécution                           | conique            |
| grain                               | 40                 |
| Ø (mm)                              | 125                |
| type d'abrasif                      | corindon zirconien |
| vitesse max. d'utilisation (tr/min) | 12200              |

| Référence |                                                                         | Prix HT |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10473311  | DISQUE A LAMELLES POLIFAN X-LOCK PFR 125-M Z40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK | -       |
| 10473312  | DISQUE A LAMELLES POLIFAN X-LOCK PFR 125-L Z40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK | -       |